

## Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/05

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $E > 10\%$
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków.
- Producent:**  
Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.  
Tubądzin 31  
98-285 Wróblew  
[www.tubadzin.pl](http://www.tubadzin.pl)
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System oceny: 4
- Norma zharmonizowana:**  
EN 14411:2012
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Poziomy i/lub klasy/wartości	Dokument odniesienia
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: -Kadm [mg/dm <sup>2</sup> ] -Ołów [mg/dm <sup>2</sup> ]	<0,1 <0,1	
Siłą wiązania/adhezja [N/mm <sup>2</sup> ] -kleje cementowe -kleje dyspersyjne -kleje z żywic reaktywnych -zaprawa murarska	1,9 1,5 5,9 NPD - Właściwości użytkowe nieustalone	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla: - zastosowanie wewnętrzne	Spełnia	

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**  
ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

DYREKTOR GENERALNY

  
Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Aktualizacja Deklaracji Właściwości Użytkowych  
Nr 2/05 z dnia 05.09.2022