

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych
3. **Producent:**
Ceramika Tubądzin II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków, Polska
Strona internetowa: www.tubadzin.pl
4. **Upoważniony przedstawiciel:** ND – nie dotyczy
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny: 4
- 6a. **Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND – nie dotyczy nr ND – nie dotyczy
- 6b. **Europejski dokument oceny:** ND – nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: ND – nie dotyczy
Jednostka do spraw oceny technicznej: ND – nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Siła łamiąca [N]	≥1300	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: - Kadm [mg/dm ²] - Ołów [mg/dm ²]	< 0,01 < 0,01	
Poślizg wg CET/TS 16165:2012; Załącznik B	≤R13	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie – rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia Spełnia	
Odczucie dotyku	NPD*	

*właściwości użytkowe nieustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:



Mirosław Jędrzejczyk
Prezes Zarządu



Karol Chmielewski
Wiceprezes Zarządu

Ozorków, dnia 15.06.2023 r.