

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E > 10\%$
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków.
3. **Producent:**
Ceramika Tubądzin II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków, Polska
Strona internetowa: www.tubadzin.pl
4. **Upoważniony przedstawiciel:** ND – nie dotyczy
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny: 4
- 6a. **Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND – nie dotyczy nr ND – nie dotyczy
- 6b. **Europejski dokument oceny:** ND – nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: ND – nie dotyczy
Jednostka do spraw oceny technicznej: ND – nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: - Kadm [mg/dm ²] - Ołów [mg/dm ²]	< 0,01 < 0,01	
Siła wiązania / adhezja dla: [N/mm²] - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska	≥1,0 ≥1,0 ≥2,0 NPD*	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie – rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia NPD*	

* właściwości użytkowe nieustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:


Mirosław Jędrzejczyk
Prezes Zarządu


Karol Chmielewski
Wiceprezes Zarządu

Ozorków, dnia 27.02.2023 r.

Zaktualizowano na podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 2/05 z dnia 15.11.2019 r.